



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Stützwand MIURA CURVED, konkav gebogen - 90°

Höhe 750 mm - 543.034

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stützwand MIURA CURVED, konkav gebogen - 90°

Höhe 750 mm

Stützwand mit Wandstärke 120 mm aus selbstverdichtenden Beton mit Festigkeitsklasse C55/67 und Klasse SB3 mit gerader Oberkante. Mit zwei Transporthaken an der Innenseite zum genauen Platzieren der Wände. Aus 100 % recyceltem Fertigbeton hergestellt. Sichtbeton gleichmäßig strukturiert. Alle sichtbaren Abschlusskanten sind mit 10 mm gefast. Einseitig belastbar, Belastung 1000 kg/m². Die Anlieferung erfolgt in einem Stück auf Palette. Für die bauseitige Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Hinweis: Ausreichend tragfähigen Untergrund (Gründung mit stabilisiertem Sand, Magerbeton oder Beton) herstellen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Tragkraft des Bodens ausreicht. Zudem ist zu beachten, dass Drainagematerial und Drainagerohr (mind. Ø 60 mm) am Fuß der Wand anzubringen ist.

Breite : 1000 mm
Oberfläche : glatt
Farbe : betongrau
Ausführung : CURVED
Form : gebogen
Innenradius : 680 mm
Außenradius : 800 mm
Befestigungsart : zum Eingraben
Material : Sichtbeton
Höhe über Flur : 750 mm
Gewicht : 347 kg
Tiefe : 600 mm
Höhe : 750 mm

zum Webshop