

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung TOP-QUALITÄT

# Fahrradgarage VELO-BOXX®-Profession direkt value 1 Stellplätze - 641.011



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

## Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

### 2 Stellplätze

#### **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern, auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben.

#### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben.

#### Klappflügeltür / Rückwand:

Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

#### Seitenwand:

Aus 2 mm starkem sendzimirverzinktem Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

#### Schneelast auf dem Boden (sk):

1,60 kN / m<sup>2</sup>

#### Windlast:

Zone 2

#### Schließung:

Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10.

#### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

#### **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

#### **Option:**

Weitere RAL-Farben, LED-Beleuchtung, Ladestation und Fahrradständer zum Einbau gegen Mehrpreis.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m<sup>2</sup>

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast: Zone 2 Material Tür/en: Stahl Schließung: ohne

Oberfläche Tür/en: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anlieferung: zerlegt auf Palette Anzahl Stellplätze: 2 Stück Gesamtbreite: 1235 mm Breite innen: 950 mm Gesamttiefe: 2214 mm Gesamthöhe: 1600 mm Gesamthöhe: 1600 mm

Gewicht: 200 kg

zum Webshop