ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

5 Stellplätze - 641.013

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
5 Stellplätze

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern, auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben.
Klappflügeltür / Rückwand:
Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.
Seitenwand:
Aus 2 mm starkem sendzimirverzinktem Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.
Schneelast auf dem Boden (sk):
1,60 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Schließung:
Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 50/10.
Befestigung:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.
Anlieferung:
Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.
Option:
Weitere RAL-Farben, LED-Beleuchtung, Ladestation und Fahrradständer zum Einbau gegen Mehrpreis.

Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Tür/en : Stahl
Schließung : ohne
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Breite innen : 1750 mm
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Gesamttiefe : 2214 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Gesamthöhe : 1600 mm
Gesamtbreite : 2035 mm
Gesamthöhe : 1600 mm
Gewicht : 242 kg

zum Webshop