



# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

1 - 2 Stellplätze für Longtail-Lastenrad - 641.029



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

1 - 2 Stellplätze für Longtail-Lastenrad

## **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Longtail-Fahrrädern, auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben.

## **Klappflügeltür / Rückwand:**

Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

## **Seitenwand:**

Aus 2 mm starkem sendzimirverzinktem Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

## **Schneelast auf dem Boden (sk):**

1,60 kN/m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 2

## **Schließung:**

Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, vorgerichtet für bauseitigen mechanischer Profilhalbzylinder 50/10.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

## **Option:**

Weitere RAL-Farben, LED-Beleuchtung und Ladestation gegen Mehrpreis.

Schließung : mit

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m<sup>2</sup>

Material Tür/en : Stahl

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamthöhe : 1600 mm

Gesamttiefe : 2850 mm

Gesamtbreite : 2040 mm

Gesamthöhe : 1600 mm

Gewicht : 290 kg

**zum Webshop**