

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Symbol: Radweg Ø 1000 mm - 684.617



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Symbol: Radweg Ø 1000 mm

- » dauerhaftes, randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen
- » extrem haltbar und farbecht
- » erspart die kostenaufwendige und zeitintensive Nacharbeit
- » erfüllt die europäischen Normen bezüglich Haltbarkeit, Griffigkeit, Farbechtheit
- » die Markierung haftet auf üblichen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundpflaster, Fliesen
- » für das Verlegen ist nur eine Person und ein Gasbrenner erforderlich
- » für Innen und Außen geeignet

Die Anwendung ist denkbar einfach:

- » Untergrund reinigen, bei glatten Oberflächen, z.B. Beton empfehlen wir, die Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorzubehandeln
- » Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
- » Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (Blasenbildung)
- » die Markierung verschmilzt dauerhaft mit dem Untergrund und ist nach ca. 30 Minuten überfahrbar
- » bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit dem Gasbrenner vorgewärmt werden

VE : 1 Stück

Einsatzbereich : Innen- und Außenbereich

Farbe : blau-weiß

Symbol : Radweg

Material : Thermoplastik

Gewicht : 6 kg

zum Webshop