ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Drehsperre VENDEE

feuerverzinkt - 710.162



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehsperre VENDEE
feuerverzinkt

Drehsperre aus stabiler Stahlrohrkonstruktion mit einem festen Element (Ø 50 mm) sowie einer drehbaren Säule (100 x 100 mm) mit Stahlrundrohr (Ø 50 mm) für kontrollierten Ein- und Ausgang. Sperrbreite 1275 mm, Durchgangsbreite 1200 mm. Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe Drehsperre 550 mm, festes Element 300 mm), welche mit den Bodenplatten (Drehsperre 250 x 250 mm, festes Element 150 x 150 mm) verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrarme : 3 Stück
Durchgangsbreite : 1200 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Übersteigschutz : nein
Sperrbreite : 1275 mm
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1430 mm
Höhe : 1980 mm
empfohlene Einbautiefe : 550 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop