

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Drehsperre VENDEE

feuerverzinkt und pulverbeschichtet - 710.163



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehsperre VENDEE

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Drehsperre aus stabiler Stahlrohrkonstruktion mit einem festen Element (Ø 50 mm) sowie einer drehbaren Säule (100 x 100 mm) mit Stahlrundrohr (Ø 50 mm) für kontrollierten Ein- und Ausgang. Sperrbreite 1275 mm, Durchgangsbreite 1200 mm. Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe Drehsperre 550 mm, festes Element 300 mm), welche mit den Bodenplatten (Drehsperre 250 x 250 mm, festes Element 150 x 150 mm) verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrarme : 3 Stück

Durchgangsbreite : 1200 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Übersteigschutz : nein

Sperrbreite : 1275 mm

Material : Stahl

Höhe über Flur : 1430 mm

Höhe : 1980 mm

empfohlene Einbautiefe : 550 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Drehsperre VENDEE in RAL 9005 tiefschwarz

