

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kletterturm UROS

944.025



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kletterturm UROS

Kletterturm mit Standpfosten aus natürlich gewachsenem Robinienrundholz (Ø 100 - 140 mm), splintfrei geschält und geschliffen. Mit Pultdach und Podest (Höhe 1500 mm) inkl. Aufstiegsmöglichkeit mit Bergmannsleiter (Leiter mit kurzen Sprossen) bzw. über zweites Anbaupodest und Free-Climbing-Wand mit farbigen Griffen aus Quarz-Sand-Gemisch. Inkl. zwei Förderrädern mit Förderseil (Herkulesseil Ø 16 mm) und innenliegender Sitzbank im unteren Bereich des Turmes. Zweites Anbaupodest (Höhe 1000 mm) mit Rampe inkl. Trittleisten, mit Grubenlicht als Dekoelement - echte Holzkunst aus dem Erzgebirge. Unterkonstruktion aus Robinie und Laufbelag als Riffeldiele aus Eiche. Dach und Turmeingang sind entsprechend Norm farblich lasiert. Andere Farben auf Anfrage. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl V2A. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176. Die Anlieferung erfolgt vormontiert inkl. Montageanleitung (Entladung bauseits mittels Stapler). Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich.

Empfohlene Fundamentgrößen: 7 x L 400 x B 400 x T 800 mm, 2 x L 300 x B 300 x T 800 mm

FSC : ja

Oberfläche : behandelt

Gewicht : 1000 kg

Holzart : FSC® 100%-zertifizierte Robinie

Anlieferung : vormontiert

Material : Holz

Fallhöhe : 1500 mm

Tiefe : 1300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 4000 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe über Flur : 3200 mm

Platzbedarf : B 6100 x T 4300 mm

Breite : 2750 mm

zum Webshop

Kletterturm UROS



Kletterturm UROS

