



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Mittelmastschirm CENTRO

5000 x 5000 mm, mit Kurbel, zum Aufschrauben - 954.026



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mittelmastschirm CENTRO

5000 x 5000 mm, mit Kurbel, zum Aufschrauben

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit extra langen U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

Ausführung Standard: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Farb- und Wetterechtheit 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m².

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben. Schirmbespannung in Standardfarben.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Sonnenschirm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufschrauben

Ausführung : Kurbel

Maße (je Schirm) : 5000 x 5000 mm

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 3260 mm

Höhe Schirm (geschlossen) : 4680 mm

Gewicht : 56 kg

zum Webshop