



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Freiarmschirm SCALA

3500 x 3500 mm, mit Motor, zum Aufschrauben - 954.040



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Freiarmschirm SCALA

3500 x 3500 mm, mit Motor, zum Aufschrauben

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Aluminiummast 100 x 80 x 4 mm mit einem hochwertigen Aluminium-Spindel-Getriebe inkl. innenliegendem Schubsystem. Freiarm- und Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inklusive PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

ProNature: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m². Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Schirmbespannung in Standardfarben.

Öffnung / Schließung:

Mittels Motorantrieb (230V, 2A, IP 44, Funksystem) welcher über einen Handsender (im Lieferumfang enthalten) steuerbar ist. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Anlieferung : vormontiert

Produkttyp : Sonnenschirm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufschrauben

Maße (je Schirm) : 3500 x 3500 mm

Ausführung : Motor

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

lichte Schließhöhe : 990 mm

Höhe Schirm (geschlossen) : 3680 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 3220 mm

Gewicht : 50 kg

zum Webshop