



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Mittelmastschirm SAMARA

4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.060



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Mittelmastschirm SAMARA

## 4000 x 4000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

### **Konstruktion:**

Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.

### **Schirmtuch:**

Ausführung ProNature: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m<sup>2</sup>. Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

### **Oberfläche / Farbe:**

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben.

### **Öffnung und Schließung:**

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 900 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

### **Befestigung:**

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

### **Lieferung:**

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit

Produkttyp : Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufstecken

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Maße (je Schirm) : 4000 x 4000 mm

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 3010 mm

Höhe Schirm (geschlossen) : 3760 mm

Gewicht : 36 kg

**zum Webshop**