

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Mittelmastschirm SAMARA

Ø 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.137



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Mittelmastschirm SAMARA

Ø 2500 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Mit Windhaube. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

Ausführung ProNature: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m². Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung. Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifizier. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion: Aluminium

Material Schirm: Acryl Tuch vorgespannt: ja Schutzhülle: mit

Tuchausführung: ProNature Höhe Schirm (geöffnet): 2600 mm

Oberfläche Konstruktion: pulverbeschichtet

Produkttyp: Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufstecken Höhe Schirm (geschlossen): 3270 mm lichte Durchgangshöhe: 2260 mm

Gewicht: 18 kg

Maße (je Schirm): Ø 2500 mm

zum Webshop

